

SERIE F6




7 anni di garanzia
Il serbatoio è coperto da una garanzia di 7 anni contro corrosione e perforazioni.



Grado di protezione IPX4



Certificato SGS
99,99% senza batteri



Max pressione di funzionamento



Protezione anti-surriscaldamento



Anti-dry heating protection



Protezione alta pressione



Elementi riscaldanti smaltati

	D30-15F6	D50-15F6	D80-15F6	D100-15F6
Capacità (L)	30	50	80	100
Potenza (W)	1.500	1.500	1.500	1.500
Classe di efficienza energetica	C	C	C	C
Installazione	Verticale	Verticale	Verticale	Verticale
Garanzia della tanica (anni)	7	7	7	7
Campo di regolazione della temperatura (°C)	30-75	30-75	30-75	30-75
Pressione max (bar)	8	8	8	8
Grado di protezione IP	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Protezione surriscaldamento	Si	Si	Si	Si
Temperatura max (°C)	101	101	101	101
Spessore anodo di magnesio (mm)	φ18*110	φ18*110	φ18*110	φ18*110
Rivestimento tanica	Smalto	Smalto	Smalto	Smalto
Tipo elemento riscaldante	Smalto SUS316L	Smalto SUS316L	Smalto SUS316L	Smalto SUS316L
Dimensioni A x L x P (mm)	φ340*619	φ450*598	φ450*820	φ450*985
Dimensione imballo A x L x P (mm)	640x405x370	630x505x465	845x505x465	1005x505x465
Profilo di prelievo	S	M	M	M
Peso netto (Kg)	14	17,5	25,5	29,7
Peso lordo (Kg)	15,6	19,6	27,65	32,4